

SGUB & SUGB , alıcıları bağlantı noktasına bağlayan aktif yüksek performanslı RF güç birleştirme üniteleridir. Performans, ultra gürültü rakamı, yüksek intermodülasyon ürünleri bastırma ve porttan porta izolasyon ile karakterize edilir.



- Frekans aralığı 30-3000 MHz, & 1-30 MHz,
- 5 RF giriş portu ve 4 RF çıkış portu,
- Her RF bağlantı noktasında dalgalanma ve yüksek ortam koruması,
- Yüksek çıkış port izolasyonu,
- MAC veya IP adresi RS2322 portu üzerinden güncellenebilir,
- N & TNC tip RF konnektörler,
- MIL-STD-461E & MIL-STD-810G uyumluluğu,

TEKNİK ÖZELLİKLER

	SGUB-3000-0504	SUGB -30-0402
Frekans Aralığı	30-3000 MHz	1-30 MHz
Giriş Portları	5	
Çıkış Portları	4	
OIP3	10 dBm	
OIP2	17 dBm	
Gürültü	Typ. 2 dB	
İzolasyon (Girişler Arası)	Min. 12 dB	
Maksimum Giriş Sinyali	Max. 20 dBm	
Besleme	18-32 VDC	
Besleme & Kontrol Arayüzü	D38999	
RF Arayüzü	N tip	
Uzaktan Bağlantı	Ethernet, 10/100 Base T	
Güç Tüketimi	Max. 10 Watt	
Kasa Yapısı	19" Rack 1U, güçlendirilmiş	
Ağırlık	<4,3 kg	<3,0 kg