

TRAK-3000-2-2, 20-3000 MHz frekans aralığında çalışan, tek aktif anten için DC beslemeli bir mast (gemi direği) anten yükselticidir. N tipi RF konektörler, profesyonel kompakt gövde EMI Koruma sağlar. Özelleştirilmiş ve sağlamlaştırılmış kasası ile MIL-STD-810G Çevre standartlarına tamamen uygundur.



- Frekans aralığı 20-3000 MHz,
- Aktif ve pasif anten için 2 giriş, 2 çıkış portu,
- N tip Konektörler,
- MIL-STD-810G uyumluluğu,

TEKNİK ÖZELLİKLER

Frekans Aralığı	20-3000 MHz
Giriş Portları	2
Çıkış Portları	2
Kazanç	Pasif anten portunda 27 dB Aktif anten portunda 12 dB
OIP2	30 dBm
OIP3	40 dBm
Gürültü	Max. 5 dB (Pasif port) 10 dB (Aktif port)
VSWR (I/O)	Max. 2.1:1 / 2.1:1
İzolasyon (Çıkış-Çıkış / Giriş-Giriş)	Min. 15 dB / Min. 45 dB
Besleme	24 VDC
RF Konn.	N tip
Güç Tüketimi	Max. 3 W
Kasa	145x117x200 mm
Ağırlık	<2 kg