

TRFMC-6000-12-8 anten anahtarlama dağıtım birimi, 19" 3U standardındaki tek blok alüminyum kasa içerisinde birbirlerinden yalıtılmış olan güç kaynağı, mikroişlemci ve RF kartlarını içeren, 30-6000 MHz frekans aralığında çalışan, TCP/IP üzerinden uzaktan erişimle çalışma modu değiştirilebilen bir anten dağıtım birimidir.



- 8 RF Girişi, 12 RF Çıkışı,
- 28 VDC giriş gerilimi,
- Telnet istemcisi üzerinden uzaktan erişilerek çalışma modu değiştirme ve sorgulama,
- Yüksek çıkış port izolasyonu,
- MAC veya IP adresi RS232 portu üzerinden güncellenebilir,
- 19" inç EIA kasa / EMI Koruma,
- MIL-STD-461E & MIL-STD-810F uyumluluğu,

TEKNİK ÖZELLİKLER

Frekans Aralığı	30-6000 MHz
Giriş Portları	2*0.1-0.55GHz, 2*0.08-2GHz, 2*0.030-1.3GHz, 2*2-6GHz
Çıkış Portları	12
Topoloji	Non-Blocking
Dahili Yükselticiler	Anahtarlanabilir
Ön Kuvvetlendirici Kazanç	18 Db
Ön Kuvvetlendirici Gürültü	Typ. 3 dB
Gürültü	100-500 MHz <8dB 30-2000 MHz <11dB 2000-6000 MHz <12dB
VSWR (I/O)	Typ. 2:1 / Max.3:1
Besleme	28 VDC
Besleme & Kontrol Arayüzü	D38999
RF Arayüzü	TNC tip
Uzaktan Bağlantı	Ethernet, TCP/IP
Güç Tüketimi	Max. 40 W
Kasa Yapısı	19" Rack 3U, güçlendirilmiş
Ağırlık	<10,3 kg