

HDMI/DVB-C Modülator, HDMI video ve ses sinyalinin DVB-C sinyaline dönüştürür. VHF/UHF ve S bantlarında modüle eder.

HDMI/DVB-C Modülator sadece bina içi kullanımına uygundur.



- Frekans aralığı, modülasyon, sembol oranı ve çıkış seviyesi ayarı yazılım ile kontrol edilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Video Girişi	
Giriş Sinyal Türü	HDMI*1
Video Kodlama	MPEG-2
Ses Girişi	
Giriş Sinyal Türü	HDMI
Ses Kodlama	MPEG-1 Layer II, AAC, AC3
H.264 Encoder	Standart MPEG-4 AVC/H.264
Çıkış Çözünürlüğü	up to 1920x1080x30p
Taşıma Akışı İşleme	NIT,PAT,SDT,PMTs tables
RF Çıkış	
DVB Standart	DVB-C
Frekans Aralığı	100-1000 MHz
MER (typ.)	>35 dB
Modülasyon	QAM32,QAM64,QAM128,QAM256
Sembol oranı*	3000-7000 Msps ayarlanabilir
Level/Empedans	90dBuV/75 ohm
Çıkış seviyesi ayarı*	-63-16dBm dB / 1 dB aralıklarla
Frekans Aralığı/Kaybı	45-862 / ≤ 2,5 dB
Akım tüketimi	12 ± 1 V 430 mA
Çalışma sıcaklığı	0° /+40°C
Boyutlar	203*144*52mm/ <1kg

* = Yazılım Kontrolü