

Multi Q 4x4 CI - QAM Transmodulator, RF sinyallerini remux'tan sonra TS çıkışına dönüştürmek için demodülasyon ve şifre çözücü tek bir durumda entegre eden bir cihazdır.

Multi Q 4x4 CI - IP Modülör 'in her demodülasyon modülü ayrıca remux için 1 ASI girişi ve 16 IP girişi ile donatılmıştır ve 1 ASI çıkış portu ve 1 veri portu üzerinden 1 MPTS / 16 SPTS çıkış sağlayabilmektedir.



- Yazılım Standardı: DVB-C
- Web arayüz üzerinden kolay programlama
- 19" Rack Kabine uygun
- 4 modül girişi ile şifre çözme
- Remux için 1 ASI ve 16 IP (UDP/RTP) girişi
- UDP ve RTP çıkışı üzerinden IP (1 MPTS ve 16 SPTS); MPTS için ASI çıkışı

## TEKNİK ÖZELLİKLER

### UYDU GİRİŞ:

Frekans Aralığı*	950-2150 MHz
Giriş Hızı	≥170Mbps
Seviye / Empedans	45-85 dBuV / 75 Ohm
Modülasyon	SD : QPSK HD : QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK
Sembol Oranı*	0.5/45 Msps
Giriş Sayısı	4

### IP ÇIKIŞ:

Standard*	IP
Çıkış	UDP ve RTP üzerinden 1* MPTS ve 16* SPT
Güç Tüketimi	15 W
Akım tüketimi	100-240 VAC, 50/60HZ
Çalışma sıcaklığı	0° /+45°C
Boyut	482x300x44 mm/3.15 kg

\* = Yazılım Kontrolü