

MULTIQ 24 IP -24 Tuner to IP Gateway, MPTS ve SPTS çıkış değiştirilebilirlerini destekleyen bir head-end arayüz dönüştürme cihazıdır. UDP ve RTP/RTSP protokolü üzerinden 24 MPTS veya 512 SPTS çıkışını destekler.



- 24 FTA SD/HD girişi, 1 ASI girişi desteği
- 24 MPTS veya 512 SPTS çıkışı (MPTS ve SPTS çıkışı değiştirilebilir)
- 2 GE yansıtılmalı çıkış
- 2 bağımsız GE çıkış portu, GE1 + GE2 --- MPTS
- DisEqç
- Web arayüzü ve web üzerinden güncelleme



TEKNİK ÖZELLİKLER

GİRİŞ	24 tuner giriş + 1 ASI giriş ---SPTS/MPTS çıkış
TUNER	
SD/HD	24x (950-2150 MHz)
Frekans Aralığı	950-2150 MHz
Sembol Oranı	QPSK/8PSK /16APSK :0.5-45 Msps 32APSK: 0.5-34Msps;
Kod oranı	QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 16APSK: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 32APSK: 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
BISS Descrambling	QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK Mode 1, Mode E (850Mbps'ye kadar)
Çıkış	GE1 ve GE2 portu üzerinden UDP ve RTP/RTSP protocol ile 512 SPTS IP mirrored çıkış verebilmektedir. (Multicast,Unicast) GE1 ve GE2 portu üzerinden UDP ve RTP/RTSP protocol ile 24 MPTS IP çıkış verebilmektedir. (Multicast,Unicast) 2 ASI Çıkışı
Güç	100-240 VAC 50/60HZ
Güç Tüketimi	20 W
Çalışma sıcaklığı	0° /+45°C (Çalışma) ; -20 /+80°C (Saklama)
Boyut	482x410x44 mm