

STYB uydu dağıtıcıları serisi (Tap Off), SMATV (2 GHz) ve CATV (1 GHz) kablolu networklerde kullanılan pasif dağıtım elamanıdır.

Merkezi TV Sistemi (SMATV) uygulamalarında; 2 GHz frekans bandında yüksek performans sunan RF karakteristikleri, 100 dB'nin üzerinde ekranlama sunan mekanik yapısı, düşük bölünme kayıpları ve yüksek izolasyon değerleri ile güvenle kullanılabilir.



- 5-2400 MHz Çalışma Bandı
- Düşük zayıflatma ve yüksek izolasyon değerleri ile uygulama kolaylığı sağlar
- LNB beslemesine uygun, tüm çıkışlarda DC güç geçirme özelliği bulunmaktadır.

STYB-Serisi	STYB-1	STYB-2	STYB-4	STYB-8
Tap Kayıp Seçenekleri (Yan Kol Kaybı) dB				
5-2400 MHz	8, 12, 16, 20, 24	12, 16, 20, 24, 30	16, 20, 24, 27	20, 24, 27, 30
Geçiş Zayıflama Değeri (Insertion Loss) Max dB				
5 - 1000 MHz	≤ 2 dB	≤ 2,5 dB	≤ 3 dB	≤ 3 dB
1000 - 1800 MHz	≤ 2,5 dB	≤ 3 dB	≤ 3,5 dB	≤ 3,5 dB
1800 - 2400 MHz	≤ 3,5 dB	≤ 3,5 dB	≤ 4,5 dB	≤ 4,5 dB
Portlar Arası İzolasyon (Port Isolation) Max dB				
5 - 1000 MHz	≥ 20 dB	≥ 20 dB	≥ 20 dB	≥ 20 dB
1000 - 1800 MHz	≥ 20 dB	≥ 20 dB	≥ 20 dB	≥ 20 dB
1800 - 2400 MHz	≥ 20 dB	≥ 20 dB	≥ 20 dB	≥ 20 dB
Yansıma (Return Loss) Max dB				
5 - 1000 MHz	≥ 12 dB	≥ 12 dB	≥ 12 dB	≥ 12 dB
1000 - 1800 MHz	≥ 12 dB	≥ 12 dB	≥ 12 dB	≥ 12 dB
1800 - 2400 MHz	≥ 12 dB	≥ 12 dB	≥ 12 dB	≥ 12 dB