

UBA Serisi Dağıtım Yükselticileri, uydu (950-2150MHz) ve Kablo-TV (174-806MHz) yayınlarının ortak bir merkez sistemi ile birleşik olarak kullanıldığı, orta ve geniş ölçekli dağıtım sistemlerinde sinyal yükseltmek için geliştirilmiştir.



- Ultra geniş bant aralığında (174-806 / 950-2150MHz) birleşik giriş ve çıkış,
- 90-240 VAC Besleme,
- 116 dBuV max. çıkış gücüne sahiptir.
- Uydu Bandı için 25...31dB aralığında eğimli kazanç,

TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş Sayısı	1	
Frekans Bandı	174-806 MHz	950-2150 MHz
Kazanç	27/30 ±2 dB	25/31 ±2 dB
Ayarlanabilir Kazanç Seviyesi	20 dB	20 dB
Çıkış Seviyesi	Max. 116 dB	Max. 116 dB
Geri Yön Kaybı	10 dB	10 dB
Gürültü	6 dB	6 dB
GENEL	EN50083-1, EN60065	
Besleme Kaynağı	90-240 VAC @60 Hz	
Led Indicator	Kırmızı ve Yeşil	
Konnektörler	F Tipi	
Çalışma Sıcaklığı	-10/+60 °C	